

SP123

ADHESIVO

SP123

Descripción Adhesivo acrílico superpermanente con alto tack. Indicado para superficies difíciles y rugosas como maderas, cartones y plásticos como el PE (HD), el PP, PET y PVC.

Shelf life 2 años desde su fabricación en las siguientes condiciones de almacenaje: 20°C de temperatura y 50% de humedad relativa.

Propiedad	Norm	Units	Value	Tolerance
Adhesión (Peel 180° 20'/acero inoxidable)	FTM 1	N/25mm	17,2	≥ 13,5
Cohesión (1kg, in ² /vidrio)	FTM 8	min.	100	≥ 60
Tack (Quick Stick acero inoxidable)	FTM 9	N	11	≥ 9,8
Temperatura mínima de aplicación		°C	5	
Temperatura mínima de servicio		°C	-20	
Temperatura máxima de servicio		°C	80	

Certificados

Certificados de producto

- Seguridad juguetes según Norma EN 71-3
- Seguridad juguetes según Norma EN 71-9
- Envases y residuos de envases según Directiva 94/62/CE
- Contacto directo alimentos (ISEGA) - Adhesivos

- *Vodos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo. Última actualización 05/03/2015.*
- *La información técnica recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general.*

Nuestra fábrica de autoadhesivos dispone de las certificaciones de Calidad y Medioambiente ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y EMAS. Además nuestros productos están disponibles bajo pedido con las certificaciones PEFC™ y FSC® de Cadena de Custodia.

